

Серия Mars Pro-S1200

Mars Pro-S1200 скоростной проход с двумя линиями движения

Mars Pro-S1211 скоростной проход с двумя линиями движения (с контроллером и считывателем RFID)

Mars Pro-S1222 скоростной проход с двумя линиями движения (с контроллером, считывателем отпечатков пальцев и RFID)



Высокая надёжность и низкие затраты на обслуживание

- Модульная конструкция
- Монтажные отверстия для легкой установки
- Корпус изготовлен из холоднокатаной стали (опция: нержавеющая сталь SUS316)

Встроенный контроллер PGIC

- Оснащен контроллером PGIC
- Контроль доступа
- Общие функции и настройки параметров в меню контроллера

LED-индикатор

- Визуальные подсказки для правильного направления прохода
- Зеленая и красная индикация

Переключаемая панель считывателей

- Доступны четыре вида панелей:
 - только RFID кар
 - RFID и отпечаток пальцев
 - RFID и QR-код
 - RFID, отпечаток пальца и QR-код
- Снижение нагрузки на складские запасы дилеров
- Сокращение времени и затрат на установку

Место для установки терминалов распознавания лиц и контроля доступа

- Диаметр: 34 мм
- Интеграция с терминалами распознавания лиц, температуры и определения наличия маски

Инфракрасные датчики

- 16 пар инфракрасных датчиков для более надёжного обнаружения попыток прохода «следом»

Сервопривод

- Более высокая скорость открытия
- Значительно более тихая работа
- Повышенный ресурс и надёжность



Технические характеристики

Модель	Серия Mars Pro - S1200
Электропитание	АС 100–120V / 200–240V, 50–60Hz
Потребляемая мощность	70W (рабочий режим), 20W (режим ожидания)
Привод	Сервопривод
MCBF (среднее количество циклов до отказа)	10 миллионов
Пропускная способность	До 30 человек в минуту
Тип движения барьеров	Распашной
Уровень шума	Менее 60 дБ
Инфракрасные датчики	16 пар
LED-индикатор	Есть
Рабочая температура	от -25°C до +65°C
Рабочая влажность	20% – 95% (без конденсации)
Условия эксплуатации	Внутри помещений / на улице (при наличии навеса)
Ширина прохода	650 мм (опционально 900 мм)
Габариты (Д×Ш×В)	1360 × 120 × 1020 мм (±5 мм)
Габариты в упаковке (Д×Ш×В)	1510 × 365 × 1216 мм
Масса нетто	65 кг (±5 кг)
Масса брутто	90 кг (±5 кг)
Материал корпуса	Сталь SPCC (опция: нержавеющая сталь SUS316)
Материал крышки	Нержавеющая сталь (опция: SUS316)
Материал барьеров	Акрил (опция: закалённое стекло)
Упаковка	Деревянный ящик
Класс защиты	IP34
Гарантия	5 лет

Области применения



Аэропорты




Вокзалы



Спортивные объекты



Государственные учреждения



Отели



Банки

Габариты (мм)

