

Серия Mars-B1200

Mars-B1200 - Распашной двухполосный турникет

Mars-B1211 - Распашной двухполосный турникет
(с контроллером и считывателем RFID)

Mars-B1222 - Распашной двухполосный турникет
(с контроллером, считывателем отпечатков пальцев и RFID)



Высокая надёжность и низкие затраты на обслуживание

Модульная конструкция
Открытые монтажные отверстия для легкой установки
В основном изготовлен из нержавеющей стали SUS304

Контроллер PGIC

Оснащен контроллером PGIC
Контроль доступа
Общие функции и настройки параметров в меню контроллера

LED-индикатор

Визуальные подсказки для правильного направления прохода
Четкое руководство с зелеными и красными иллюстрациями

Переключаемая панель считывателей

Доступно шесть панелей:

- только RFID
- RFID и отпечатки пальцев
- RFID и QR-код
- RFID, отпечаток пальца и QR-код
- RFID и слот для карт
- RFID, слот для карт и QR-код

Снижение нагрузки на посредников
Сокращение времени установки и затрат

Место для установки терминалов распознавания лиц и контроля доступа

Диаметр: 34 мм
Интеграция с терминалами распознавания лиц, температуры и обнаружения маски

Инфракрасные датчики

6 пар инфракрасных датчиков для более точного обнаружения предотвращения прохода впритык.
Можно установить максимум 12 пар датчиков



Технические характеристики

Модель	Серия Mars - B1200
Требования по питанию	АС от 100В до 120В / от 200В до 240В, от 50 до 60Гц
Рабочая мощность	55Вт; 22Вт (режим ожидания)
Блок привода	Бесщеточный двигатель
Наработка на отказ	5 млн.
Скорость прохода	до 25 человек в минуту
Движение барьера	поворот
Шум	<60дБ
Инфракрасный датчик	6 пар (опция: ≤12 пар)
Светодиодный индикатор	Поддержка
Рабочая температура	от -25°C до 65°C
Рабочая влажность	от 20% до 95% (без конденсации)
Рабочая среда	внутренняя / наружная (под навесом)
Ширина полосы	650мм (опция: ≤900мм)
Габариты (Д * Ш * В)	1360 * 180 * 1010 (мм) (±5мм)
Габариты с упаковкой (Д * Ш * В)	1510 * 365 * 1216 (мм)
Вес нетто	61кг (±5кг)
Вес брутто	86кг (±5кг)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SUS304 (опция: нержавеющая сталь SUS316)
Материал верхней крышки	Нержавеющая сталь SUS304
Материал створок	Акрил (опция: нержавеющая сталь SUS304 или стекло)
Материал упаковки	Деревянный ящик
Уровень защиты	IP34

Области применения



Аэропорты



Вокзалы



Спортивные объекты



Государственные учреждения



Отели



Банки

Габариты (мм)

