

Серия Mars-S1200

Mars-S1200 (без контроллера)

Mars-S1211 (контроллер и считыватель RFID карт)

Mars-S1222 (контроллер и считыватель отпечатков пальцев и RFID карт)



Высокая надёжность и низкие затраты на обслуживание

- Модульная конструкция
- Монтажные отверстия для легкой установки
- Корпус изготовлен из холоднокатаной стали (опция: нержавеющая сталь SUS316)

Встроенный контроллер PGIC

Оснащен контроллером PGIC

- Контроль доступа
- Общие функции и настройки параметров в меню контроллера

LED-индикатор

- Визуальные подсказки для правильного направления прохода
- Зеленая и красная индикация

Переключаемая панель считывателей

- Доступны четыре вида панелей:
 - только RFID карт
 - RFID и отпечаток пальцев
 - RFID и QR-код
 - RFID, отпечаток пальца и QR-код
- Снижение нагрузки на складские запасы дилеров
- Сокращение времени и затрат на установку

Место для установки терминалов распознавания лиц и контроля доступа

- Диаметр: 34 мм
- Интеграция с терминалами распознавания лиц, температуры и определения наличия маски

Инфракрасные датчики

- 8 пар инфракрасных датчиков для точного позиционирования объекта (максимум 12 пар)



Технические характеристики

Электропитание	AC100-240В, 50Hz
Потребляемая мощность	55Вт; 20Вт (режим ожидания)
Привод	Бесщеточный двигатель
MCBF (среднее число циклов до отказа)	5 миллионов
Скорость прохода	до 30 чел./мин.
Движение барьера	поворот
Уровень шума	<60 дБ
ИК сенсор	8 пар (опция <12 пар)
Светодиодный индикатор	есть
Рабочая температура	-25°C - +65°C
Рабочая влажность	20-95%
Условия эксплуатации	внутри помещений / на улице (при наличии укрытия)
Ширина прохода	650 мм (опция ≤900 мм)
Размеры	1360x120x1020 мм
Размер упаковки	1510 x 365 x 1216 мм (2 коробки)
Вес нетто	65 кг
Вес брутто	90 кг
Материал корпуса	холоднокатаная сталь (опция: нержавеющая сталь SUS316)
Барьер	Акрил (опционально: стекло)
Класс защиты	IP34

Области применения



Аэропорты



Вокзалы



Спортивные объекты



Государственные учреждения



Отели



Банки

Габариты (мм)

