



Серия TS1000 Pro

TS1000 Pro — трипод-турникет

TS1011 Pro — трипод-турникет

(с контроллером и RFID-ридером)

TS1022 Pro — трипод-турникет

(с контроллером и комбинацией считывателя отпечатков и RFID-ридера)

Турникеты серии Pro — это классическое и безопасное решение для защиты помещений. Они широко применяются в различных внутренних зонах и идеально подходят как экономичный вариант для офисных зданий и других объектов.



Система
контроля доступа



Распознавание
отпечатков
пальцев



Автоматическое
опускание
планки



Двусторонний
проход



Механическая
разблокировка

Особенности

- Корпус из нержавеющей стали SUS304
- Двусторонний трипод с функцией автоматического опускания штанги
- LED-пиктограммы для удобства пользователей и высокой пропускной способности
- Высокое качество по доступной цене
- Низкое энергопотребление
- Широкий выбор аксессуаров
- Простая и быстрая установка
- Лёгкое обслуживание и контроль

Технические характеристики

Электропитание		АС 100–120 В или 200–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	в работе	18 Вт
	в ожидании	6 Вт
Рабочая температура		от –28 °С до +60 °С
Рабочая влажность		5–80% (без конденсации)
Условия эксплуатации		внутри помещений / на улице (при наличии укрытия)
Пропускная способность	RFID	до 30 чел./мин
	Отпечаток пальца	до 25 чел./мин
Ширина прохода (мм)		500
Габариты основания		520 × 810 мм
Габариты (Д×Ш×В)		520 × 310 × 1010 мм
Габариты в упаковке (Д×Ш×В)		570 × 365 × 1080 мм
Вес нетто		36 кг
Вес брутто (с упаковкой)		50 кг
Светодиодный индикатор		LED, поддерживается
Материал корпуса		Нержавеющая сталь SUS304
Материал крышки		Нержавеющая сталь SUS304
Материал планок		Нержавеющая сталь SUS304
Движение барьера		вращение
Аварийный режим		поддерживается
Уровень безопасности		средний
Среднее число циклов до отказа (MCBF)		1 000 000
Опции / аксессуары		счётчик, крышка и корпус из стали SUS316, пульт ДУ
Гарантия		1 год

Габариты (мм)

