



Линейка FBL4000

FBL4000

FBL4011 RFID (контроллер и считыватели)

FBL4022 Биометрия

(биометрический контроллер и биометрические считыватели)

FBL4000 — створчатый барьер с двумя линиями прохода, обеспечивающий надежный контроль доступа и высокую пропускную способность

Створчатый барьер FBL4000 сочетает энергоэффективность, надежность и современный дизайн.

Закрытые в штатном режиме створки надежно защищают от несанкционированного прохода, а при чрезвычайных обстоятельствах открываются автоматически, обеспечивая свободную и безопасную эвакуацию.

Особенности

Надёжность

- SUS304 нержавеющая сталь корпуса
- Высокое качество электрокомпонентов.

Безопасность

- Гладкое исполнение, нет опасных зазоров и торчащих элементов.
- Эргономичный дизайн и простота в использовании.

Интегративность

- FBL4000 уже доступен к интеграции со СКУД.
- FBL4000 и СКУД протестированы, их работа гарантирована.
- TEMID предлагает Plug&Play принцип - не нужно дополнительных настроек, всё сразу готово к использованию.

Упрощение

- ЖК-экран на контрольной панели позволяет просто запрограммировать барьер на разные функции

Технические характеристики

Питание		АС 100 ~ 120В/200 ~ 240В, 50/60Гц
Рабочая температура		-28°С~60°С
Рабочая влажность		5%~80%
Рабочая среда		Внутри/Снаружи(под укрытием)
Скорость чтения	RFID	Макс. 42/мин.
	Отпечаток пальца	Макс. 35/ мин.
	Лицо	Макс. 11/ мин.
	Вена	Макс. 23/ мин.
Ширина прохода (мм)		600
Занимаемая площадь(мм*мм)		1350*1200
Габариты(мм)		Д=1350, Ш=300, В=1010
Габариты в упаковке(мм)		Д=1500, Ш=840, В=1100
Масса нетто (кг)		142
Масса с упаковкой (кг)		211
LED-индикаторы		Есть
Материал корпуса		SUS304 Нержавеющая сталь
Материал крышки		SUS304 Нержавеющая сталь
Материал створок		Акрил
Принцип открытия		Распахивание
Экстренный режим		Есть
Уровень защиты		Средний
Средняя отработка		2 миллиона открытий

Габариты (мм)

