


Полноростовой турникет

FHT2300: Без СКУД

FHT2311: RFID система контроля доступа

FHT2322: Биометрическая и RFID система контроля доступа



Области применения



Правительство



Бизнес



Производство



Общественный транспорт

Технические характеристики

Питание		AC110В/220В, 50/60Гц
Рабочая температура		-28℃~60℃
Рабочая влажность		0%~95%
Рабочая среда		Снаружи/Внутри
Скорость чтения	RFID	Макс. 30/мин.
	Отпечаток пальца	Макс. 25/мин.
	Лицо	Макс. 15/мин.
	Вена	Макс. 15/мин.
Ширина прохода (мм)		580
Занимаемая площадь (мм*мм)		1400*1395
Габариты (мм)		Д=1400 Ш=1395 В=2220
Габариты в упаковке (мм)		1975x1085x935 и 2100x1435x735
LED-индикаторы		Есть
Материал корпуса		SUS304 Нержавеющая сталь
Материал барьера		SUS304 Нержавеющая сталь
Принцип открытия		Вращение
Экстренный режим		Есть
Уровень защиты		Высокий
Средняя наработка		2 миллиона открытий
Классификация защиты		IP54
Вес нетто (кг)		200
Вес брутто (кг)		241

Габариты (мм)

