

Plock 2 Ваш личный диспетчер для парковки



Plock 2 — умный парковочный замок нового поколения от TEMID.

Теперь управление парковочным местом максимально просто: достаточно подключить датчик в гнездо прикуривателя, и замок будет работать автоматически — без ручного вмешательства. В отличие от традиционных парковочных замков, Plock 2 обеспечивает комфорт и уверенность в том, что ваше место всегда под надёжной защитой. Это ваш персональный «парковочный диспетчер», который бережёт время и избавляет от лишних забот.

Общие характеристики



Автоопределение



Управление громкой связью



Предупреждение о низком заряде батареи



Пульт дистанционного управления на большом расстоянии



Защита от столкновений на 180° со встроенной системой сигнализации



Защита окружающей среды с низким уровнем шума



Сопротивление большому давлению в 2-3 тонны



Класс защиты IP67 от пыли и влаги

Технические характеристики

Модель	Plock 2
Материал	Сталь
Радиус действия ДУ	≤20M
Радиус чувств. датчика	≤15M
Время подъема/опускания	≤6c
Высота подъема	420мм
Высота относительно пола	75мм
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
Источник питания	Рекомендуется сухая щелочная батарея LR20 (D x 4)
Номинальное напряжение	DC 6B
Ток покоя	≤1.5mA
Рабочий ток	≤2.5A
Размеры	460мм х 460мм х 75мм
Bec	8кг

Вспомогательные устройства



Пульт дистанционного управления и ключи



Расширительные винты



Датчик

Применение



Управление парковкой в общественных местах



Управление частной парковкой

Примечание:

Обычно рекомендуется использовать аккумулятор, рекомендованный TEMID.
В противном случае корректная работа устройства и срок службы батареи не могут быть гарантированы.