



Линейка SBTL5200

SBTL5200 турникет-калитка

SBTL5211 турникет-калитка с контроллером и кардридером

SBTL5222 турникет-калитка с биометрическим контроллером и комбинированным считывателем (отпечаток пальца + карта)

Турникет-калитка серии SBTL5200 от TEMID — стильное и элегантное решение для современных объектов

SBTL5200 — серия турникетов-калиток с поворотным барьером и одной линией прохода, созданная для плавной и бесшумной работы при низком энергопотреблении. Корпус выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую надёжность и долговечность.

В стандартном режиме створки SBTL5200 находятся в закрытом положении, блокируя доступ к охраняемой территории. При успешной идентификации пользователя по RFID-карте или отпечатку пальца калитка автоматически открывается, обеспечивая быстрый и удобный проход.

SBTL5200 объединяет безопасность и комфорт, предлагая пользователям удобное пространство в прочном, элегантном и компактном дизайне.

Особенности

Надёжность

- Корпус из нержавеющей стали SUS304, обеспечивающий долговечность
- Высококачественные электронные компоненты.
- Гладкая отделка. Нет открытых опасных участков.
- Эргономичный дизайн способствует более быстрой аутентификации карт и отпечатков пальцев пользователей.

Встроенные считыватели

- Серия SBTL5200 уже интегрирована с популярными вариантами кардридера или биометрического считывателя, что значительно сокращает время и затраты на установку.
- Серия SBTL5200 и интегрированные считыватели контроля доступа прошли заводские испытания перед отправкой.
- TEMID обеспечивает устройства с технологией plug & play с самой низкой ценой в категории.

Простота в использовании

- Упрощение структуры подключения, простота в обслуживании.
- Панель управления идёт с ЖК-экраном, что упрощает процесс пользовательских настроек.

Технические характеристики

Питание		АС 100 ~ 120В/200 ~ 240В, 50/60Гц
Рабочая температура		-28°С-60°С
Рабочая влажность		20%-95%
Рабочая среда		Внутри помещения
Скорость чтения	RFID-карта	Макс. 30/ мин.
	Отпечаток пальца	Макс. 25/ мин.
Ширина прохода		650 мм
Площадь прохода		1400*780 (мм*мм)
Габариты (мм)		Д=1400, Ш=180, В=1000
Габариты с упаковкой (мм)		Д=1500, Ш=260, В=1100
Масса нетто		72 кг
Масса с упаковкой		87 кг
Материал корпуса		SUS304 Нержав. сталь
Материал крышки корпуса		Каленое стекло
Материал створок		Каленое стекло
Движение створок		Распахивание
Экстренный режим		Имеется
Уровень защиты		Средний
Экспуатационный период		2 млн. распахиваний

Габариты (мм)

