



SBTL6000 — турникет нового поколения с распашными створками.

Благодаря модульной конструкции установка и замена считывателей занимают считанные секунды — просто извлеките и подключите нужный модуль. Такая гибкость позволяет адаптировать устройство под любые требования объекта. SBTL6000 поддерживает современные способы идентификации: RFID, отпечатки пальцев, QR-коды, биометрию по ладони и распознавание лица в видимом спектре.

Особое внимание уделено гигиене и комфорту: бесконтактные методы доступа исключают необходимость прикасаться к поверхности турникета, что снижает риск распространения бактерий и обеспечивает высокий уровень санитарной безопасности.





Технические характеристики

Электропитание	AC 100 ~ 120V / 200 ~ 240V, 50/60Hz
Рабочая температура	-28°C ~ +60°C
Рабочая влажность	20% ~ 95% (без конденсата)
Условия эксплуатации	внутри помещений / на улице (под навесом)
Ширина прохода	635 мм
Инфракрасные датчики	6 пар
Габариты (Д $ imes$ B)	1400 × 180 × 1000 mm
Габариты в упаковке (Д $ imes$ Ш $ imes$ В)	1580 × 340 × 1270 mm
Вес с упаковкой	150 кг
LED-индикатор	есть
Материал корпуса	нержавеющая сталь SUS304
Материал крышки	нержавеющая сталь SUS304 + акрил
Материал створок	закалённое стекло
Движение створок	распашное
Аварийный режим	поддерживается

Габариты (мм)

