



Серия TS2200

TS2200 — турникет-трипод

TS2211 — турникет-трипод

(с контроллером и считывателем RFID)

TS2222 — турникет-трипод

(с контроллером и комбинацией считывателя отпечатков пальцев и RFID)

Серия турникетов-триподов TS2200 от TEMID — это компактное и экономичное решение для контроля доступа, разработанное для эксплуатации в местах с высоким потоком людей.

Серия TS2200 — это турникеты-триподы с двойной полосой движения, разработанные для плавной и бесшумной работы с минимальным энергопотреблением.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, что делает конструкцию максимально прочной и надёжной. Благодаря компактным размерам турникеты TS2200 отлично подходят для установки даже в ограниченных рабочих пространствах.

В стандартном режиме штанги турникета остаются заблокированными, препятствуя доступу на охраняемую территорию. После успешного считывания идентификатора пользователем (карта RFID и/или отпечаток пальца) штанги разблокируются, обеспечивая проход.

Опционально доступна встроенная кнопка выхода (REX), которая позволяет покинуть территорию без использования карты или отпечатка.


В случае экстренной ситуации или отключения питания штанги полностью складываются, обеспечивая быстрый и безопасный выход. TS2200 сочетает в себе надёжную защиту и удобство эксплуатации в прочном и компактном дизайне.

Особенности



Надёжность

- Стальной сплавный узел и штанги турникета из нержавеющей стали SUS304 обеспечивают долговечность конструкции.
- Энергосбережение: электромагнитные замки находятся в режиме ожидания, пока турникет не активирован.
- Запатентованная система смазки маслом снижает потребность в обслуживании.
- Высококачественные электрические компоненты.



Безопасность

- Штанги турникета автоматически разблокируются и опускаются в экстренных ситуациях или при отключении питания.
- Гладкая поверхность без выступающих винтов и креплений.
- Визуальный индикатор подтверждения (или отказа) доступа.
- Эргономичный дизайн упрощает и ускоряет аутентификацию по карте или отпечатку пальца.
- Безопасность: поддержка функции Anti-tailgating (защита от прохода «следом за другим»).



Встроенные считыватели

- Встроенная интеграция считывателей
- Серия TS2200 поставляется уже интегрированной с выбранным клиентом типом считывателя (карта или отпечаток пальца), что значительно сокращает время и расходы на установку.
- Турникеты серии TS2200 и считыватели проходят заводские испытания перед отправкой.
- TEMID предлагает систему plug'n'play, обеспечивающую минимальную стоимость владения на рынке.



Технические характеристики

Электропитание		AC110V/220V, 50/60Hz
Потребляемая мощность	Включение	82 Вт
	Ожидание	29 Вт
	Открытие	76 Вт
Рабочая температура		-28 ℃ ~60 ℃
Рабочая влажность		5%~80%
Рабочая среда		внутри помещений / на улице (при наличии укрытия)
Пропускная способность	RFID	до 30 чел./мин
	Отпечаток пальца	до 25 чел./мин
Ширина прохода (мм)		520
Площадь прохода (мм)		1120*1355
Габариты (Д×Ш×В)		1120 × 315 × 985 мм
Габариты с упаковкой (Д×Ш×В)		1200 × 440 × 1080 мм
Масса нетто (кг)		65
Масса с упаковкой (кг)		75
LED-индикаторы		Есть
Материал корпуса		Нержавеющая сталь SUS304
Материал крышки корпуса		Нержавеющая сталь SUS304
Материал створок		Нержавеющая сталь SUS304
Движение створок		Вращение
Экстренный режим		Есть
Уровень защиты		Средний
Среднее число циклов до отказа (MCBF)		1 миллион
Опции / аксессуары		Опции / аксессуары: счётчик, корпус и крышка SUS316, пульт дистанционного управления

Габариты (мм)

