

ZK-SL800/1500AC



ZK-SL800/1500AC — это автоматический привод для откатных ворот, рассчитанный на работу с тяжёлыми конструкциями весом до 800/1500 кг и длиной до 12 метров. Надёжный мотор из медной обмотки обеспечивает высокую производительность и долговечность при минимальном обслуживании. Подходит для всех типов откатных ворот и идеально совместим с въездными воротами из стали, дерева, винила, а также с трубчатыми, панельными и сетчатыми конструкциями. Основные преимущества товара заключаются в простой установке своими силами (DIY) с использованием стандартных инструментов, без дополнительной сварки. В комплект входят монтажные элементы и стальная зубчатая рейка (опция), а подробная инструкция сокращает время монтажа.

Помимо этого есть возможность переключения в режим ручного открытия при отключении питания, интеллектуальная плата управления позволяет регулировать скорость открывания и закрывания, а также задавать автоматическое время закрытия.

Дополнительно может устанавливаться инфракрасный датчик, снижающий риск случайного закрытия.

ZK-SL800/1500AC — идеальное решение для жилых комплексов, коммерческих объектов и частных дворов.

Особенности

Надёжность

- Автоматический привод откатных ворот соответствует самым высоким стандартам безопасности.
- Оснащён высококачественным АС-двигателем.
- Упрощённая конструкция и подключение, лёгкое обслуживание.

Многофункциональность

- Поддержка внешних устройств безопасности: сигнальные лампы, инфракрасные датчики и др.
- Возможность подключения к системе контроля доступа для автоматической идентификации и управления.

Технические характеристики

Модель	ZK-SL800AC	ZK-SL1500AC
Максимальный вес створки	800 кг	1500 кг
Вес нетто	14,8 кг	16,8 кг
Вес с упаковкой	15 кг	17 кг
Электропитание	AC110V/60Hz, AC220V/50Hz	
Рабочая температура	-20°C ... +70°C	
Скорость открывания ворот	16–18 м/мин	
Дистанция управления	≥30 м	
Режим управления	Однокнопочный / Трёхкнопочный	
Уровень шума	≤58 дБ	
Режим работы	S2, 20 мин	
Количество записываемых пультов	Стандартная плата: до 20 / Умная плата: до 40	
Частота пульта ДУ	433,92 МГц	
Габариты (Д×Ш×В)	271×228×280 мм	
Габариты с упаковкой	345×285×360 мм	
Дистанция перемещения ворот	12 м	
Тип концевого выключателя	Пружинный / Магнитный	
Класс защиты	IP54	
МСВФ	2 миллиона	

Габариты (мм)

