


Двухэнергетическая РТУ ZKX10080



Особенности

- Настраиваемая скорость конвейера
- Для большого багажа
- Загрузка снизу

Основное

- Консоль управления

Опционально

- Видеонаблюдение
- Распознавание лиц
- Сканирование в обе стороны
- Энергосберегающий режим
- Защита от вредителей

Об устройстве

ZKX10080 предназначена для проведения досмотра и обеспечивает высокую эффективность обнаружения потенциальных угроз.

Установка рассчитана на сканирование объектов размером до 100 × 80 см и оснащена надёжным двухэнергетическим рентгеновским генератором высокого качества, что гарантирует стабильную работу и длительный срок службы.

Благодаря усовершенствованному алгоритму обработки изображений ZKX10080 формирует чёткое и детализированное изображение, позволяющее операторам точно определять состав и структуру сканируемых предметов, а также распознавать потенциально опасные объекты.

Конвейер с нижней загрузкой обеспечивает удобство при размещении тяжёлых или крупногабаритных предметов. Система оборудована биометрической идентификацией операторов, что повышает уровень безопасности и исключает риск несанкционированного доступа или утери пароля.

Эргономичный и современный дизайн установки способствует комфортной работе персонала, а продуманная архитектура управления помогает операторам быстро и точно идентифицировать подозрительные объекты, повышая эффективность досмотровых мероприятий.

Технические характеристики

Размер тоннеля	Ш:1006 мм × В:803 мм
Скорость конвейера	0.20-0.40 м/с
Высота размещения конвейера	370 мм
Максимальная нагрузка на конвейер	200 кг (равномерно распределённого веса)
Разрешение кабеля	38 AWG
Пространственное разрешение	Горизонтальный Φ1.0 мм \ Вертикальный Φ2.0 мм
Разрешение проникаемости	32 AWG
Проницаемость	34 мм по стали
Монитор	21.5 дюймовый LED x 2
Функции	Детекция взрывчатых ВВ и наркотических ВВ, тревога по высокой плотности, TIP-функция, Счётчик багажа, отображение времени и даты, Регистрация и управление пользователями, режим тренировки
Безопасность плёнки	ASA/ISO1600 СТАНДАРТ гарантирована

Система

Напряжение анода	160 кВ
Охлаждение	Масляная ванна / 100%
Утечка	0,2 мкЗв/час (5 см от поверхности)

Установочные габариты

Упаковочные габариты РТУ	Д:2200 × Ш:1500 × В:1750 (мм)
Упаковочные габариты консоли	Д:1320 × Ш:900 × В:1320 (мм)
Вес брутто	1150 кг (РТУ) +135 кг (консоль)
Потребление энергии	1 кВт
Шум	53.8 Дб (А)

Габариты

