

ZKX6040A

Одноэнергетический интроскоп ZKX6040A



ZKX6040A — это одноэнергетическая рентгентелевизионная установка, обеспечивающая эффективное и экономичное решение для досмотра ручной клади.

Устройство оснащено надёжным, высококачественным рентгеновским генератором, который гарантирует стабильную работу и высокую информативность. Чёткое изображение позволяет операторам быстро и точно выявлять потенциально опасные предметы.

Основные особенности ZKX6040A: туннель размером 600 × 400 мм; компактная конструкция со складной клавиатурой; высокая мобильность и удобство эксплуатации. ZKX6040A идеально подходит для применения в гостиницах, государственных учреждениях, транспортных узлах и других объектах, где требуется надёжная система безопасности.

Особенности

- Экономичный
- Псевдо-цветное изображение
- Двухнаправленное сканирование
- Складная клавиатура
- Верификация по отпечатку пальца
- Роликовый выходной лоток
- Энергосберегающий режим

Опции

- Стол оператора
- Жёсткий диск
- Видеонаблюдение
- Отображение статуса металлодетектора вместе с изображением багажа

Функции ПО

- Улучшение изображения (PV)
- Чёрно / белый режим (B/W)
- Псевдо-цветное изображение (PS)
- Инверсия (IN)
- Высокое проникновение (HP)
- Обработка изображения в реальном времени и зум (64x)
- Изображение предыдущего багажа
- Программируемые функциональные клавиши
- Счетчик багажа
- Индикатор даты/времени
- Внедрение опасных предметов (TIP)

Характеристики

Технические характеристики

Размеры туннеля (Ш*В) 600*400 (мм)	
Скорость конвейера 0,20м/с	
Нагрузка на конвейер 180кг (равномерно распр.)	
Высота конвейера 680 мм	
Пространственное разрешение	Горизонтальное Ф1,0мм Вертикальное Ф2,0мм
Проникновение по стали 8мм	
Разрешение по проволоке 34AWG	
Одноэнергетический детектор Да	
Цветов в изображении 3	
Размеры (Д*Ш*В) 1701*910*1305 (мм)	
Упаковка (Д*Ш*В) 1990*990*1485 (мм)	
Масса нетто 380 кг	
Масса брутто 480 кг	
Безопасность плёнки ASA/ISO1600 стандарт	
Доза на одну проверку ≤1.0мкГр	
Поддержка ПО ZKBio SIS	
Интерфейс связи RJ45(TCP/IP)	
Фоновое излучение 0,25мкГр/ч (5см от поверхности)	

Рабочая среда

Рабочая температура -10°C до +45°C	
Температура хранения -20°C до +60°C	
Влажность 5-95%, без конденсации	
Источник питания ~230В +/- 10% / 60/50 Гц	
Энергопотребление Макс. 0,3кВА	
Звуковое давление 54дБ	

Характеристики ПК

Процессор Inter core i3-4100	
Монитор 19" LED цветной	
Оперативная память 4 Гб	
Встроенная память 128Гб	
USB порты 4 шт	
Объем хранилища До 10 000 изображений	

Рентген генератор

Ток анода 0,6 мА	
Напряжение анода 80кВ	
Охлаждение Масляная ванна / 100%	
Ориентация Вертикально вверх	

Габариты (мм)

