

Одноэнергетическая РТУ ZKX6550A



Особенности

- Экономически выгодно
- Псевдоцветное изображение
- Биометрическая верификация
- Широкий спектр применения

Основное

- Консоль управления с биометрическим ключом

Опционально

- Сканирование в обе стороны
- Функция автозапуска
- Система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц
- Функция контроля внимания
- Репеллент от вредителей

Об устройстве

Рентгентелевизионная установка ZKX6550 — это надёжное и эффективное решение для досмотра багажа на объектах с высоким потоком людей.

Устройство предназначено для сканирования сумок, чемоданов, кейсов и портфелей, обеспечивая оператору высокую точность при выявлении потенциальных угроз.

Модель оснащена двухэнергетическим рентгеновским генератором, который обеспечивает чёткое, детализированное изображение с возможностью различать материалы по плотности.

Благодаря усовершенствованному алгоритму обработки данных, ZKX6550 позволяет операторам легко и быстро идентифицировать опасные или запрещённые предметы.

Установка выполнена в современном эргономичном дизайне, имеет удобную консоль управления и оснащена системой биометрической верификации оператора, что повышает безопасность эксплуатации и исключает несанкционированный доступ.

Технические характеристики

Размер тоннеля	Ш:655 мм × В:505 мм
Скорость конвейера	0.20 м/с
Высота размещения конвейера	700 мм
Максимальная нагрузка на конвейер	≤180 кг (равномерное распределенного веса)
Разрешение кабеля	38AWG
Пространственное разрешение	Горизонтально Φ1.0 мм \ Вертикально Φ2.0 мм
Разрешение проникаемости	34 AWG
Проницаемость	10 мм по стали
Монитор	21.5 дюймовый LED
Функция	Детектор высокой плотности, Детектор взрывчатки/ наркотиков, TIR-функция, Подсчёт багажа, измерение времени работы рентгена, самодиагностика, режим тренировки, 64-кратное увеличение изображения, Зэфф
Безопасность плёнки	ASA/ISO1600 СТАНДАРТ гарантирована

Система

Напряжение анода	100 кВт
Охлаждение	Масляная ванна/ 100%
Доза при сканировании	≤1.0 мкЗв
Утечка	0.1 мкЗв/ч (5 см от корпуса)

Установочные габариты

Упаковочные габариты	Д:2240 мм × Ш:1170 мм × В:1755 мм
Габариты консоли	Д:830 мм × Ш:800 мм × В:1330 мм
Вес брутто	640 кг+100 кг (консоль управления)
Потребление энергии	1 кВа
Шум	53.8 Дб (А)

Габариты

